

コンパクト配管に最適

軟性に優れ、曲げ半径が小さく機器の密集した部分の配管に最適。

チューブ 外径 (φmm)	チューブ 内径 (φmm)	最小曲げ半径 (mm)
1.8	1	4
3	2	8
4	2.5	10
6	4	15
8	5	15
10	6.5	20
12	8	30
16	11	60
3.18	2	8
4.76	2.99	15
6.35	4.15	15
9.53	5.99	20
12.7	8.5	30

サイズ・カラーが豊富

チューブカラーを豊富に取り揃えておりますので、
用途別に色分けする事や機器と同色で配管する事ができます。

チューブカラー

カラー	黒	赤	橙	黄土	黄	緑	青	透明青	透明	乳白
記号	B	R	O	YB	Y	G	Bu	CB	C	W

チューブサイズ

記号	01810	0320	0425 (5/32)	0640	0850 (5/16)	1065	1280	1611 (5/8)
外径(mm)	φ1.8	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16
内径(mm)	φ1	φ2	φ2.5	φ4	φ5	φ6.5	φ8	φ11

下記、弊社担当にご相談ください！

ポリウレタンチューブ販売

リーダー 野田 典嗣

E-Mail : noda-n@nodaki.jp



株式会社 ノダキ

〒450-8691

名古屋市西区名駅三丁目10番26号

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

刈谷・東京・浜松・三重・秋田・九州・バンコク・上海

<http://www.nodaki.jp>