

～耐熱、極圧に優れた離型剤とうですか？～

FC-162の特徴

用途と使い方の説明

- 1、ダイカスト鑄造の金型の離型剤に。
(始動時の冷えた金型に熔融金属が付着するのを防ぎます)
- 2、高温となる焼却炉やタービンボルト、ダイス固定ボルトなどの焼付き防止に。
(焼付いてしまうボルト等に本品を塗布して締め付けておけばネジ部を保護し固着を防ぎます。)
- 3、高湿度、薬品雰囲気下、海辺などの腐食性の高い環境での機械や部品の錆やかじり固着の防止に。



ノン・シーズ高温焼付防止剤はアルミニウムベースの-60℃～1,200℃までの耐熱性焼付き防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。

内容量	形態	定価(税抜)	ケース入数
420ml	スプレー	¥2,200	24
1L ※	ペースト	¥7,000	6
18L	ペースト	¥113,500	1

※詳細は、弊社担当にご相談ください！

FC-162ノンシーズ

リーダー 金原 友行

E-Mail : kinpara-t@nodaki.jp



株式会社 ノダキ

〒450-8691

名古屋市西区名駅三丁目10番26号

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

刈谷・東京・浜松・三重・イゲタロイセンター・九州

<http://www.nodaki.jp>