

ノダキからの提案
切削油濃度計

正確な濃度管理で水溶性切削油の錆・腐敗・異臭・発泡・切削性悪化を防ぐ



防錆剤

洗浄液

切削油

水洗いOK!!



切削油の濃度管理や希釈倍率の測定、
洗浄液の水分管理 等に使用できます。



①プリズム面にサンプルを
滴下します。



②STARTキーを押します。



③約3秒後に濃度%を表示し
ます。

特 徴

- サンプルは2～3滴でOK
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 温度補正機能内蔵
- 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付
- 水で基準合わせが可能
- 誤って水に落としても浮く設計
- 温度表示

測定対象サンプル

- 金属加工油剤 (水溶性)
切削油 研削油 焼入油 圧延油 伸線油
- 離型剤 (水溶性)
- 作動油 (水-グリコール系) の水分測定
- 防錆剤
- 洗浄液 (水系、アルカリ系)

その他、切削油関連製品 ・消泡剤 ・ウェス ・オイルスキマー ・腐敗防止製品 等の取扱いもございます。

その他お問合せは弊社担当まで



〒450-8691

愛知県名古屋市西区名駅三丁目10番26号

株式会社 ノダキ

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

営業拠点: 本社・刈谷・東京・浜松・三重・イゲタロイセンター